

Mindestausrüstung Gerätewagen-Logistik 2 GW-L2

- Ausgabe 05 / 2013 -

Grundlage: DIN 14555-22:2013-05

Redaktioneller Stand: 26.03.2015, SFS-R

Feuerwehr / Standort:

Fahrzeugtyp / Kennzeichen:

| Gegenstand nach Tabelle 1 | Nach | Stück- zahl | vorhanden |
|--|---------------------------|-----------------|-----------|
| Warnkleidung (Weste), mit Rückenaufschrift „Feuerwehr“ | DIN EN 471 | 6 ^{a)} | |
| Tragbarer Feuerlöscher mit 12 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 55A-233B, mit Kfz.-Halterung | DIN EN 3 (alle Teile) | 1 ^{b)} | |
| Mehrzweckleine | DIN 14920 | 2 | |
| Multifunktionsleiter MFL | DIN EN 1147 Beiblatt 1 | 1 | |
| Feuerwehrleine FL 30-KA im Feuerwehrleinenbeutel mit Trageleine | DIN 14920 und 14921 | 4 | |
| Tragetuch, mit Tasche | DIN EN 1865 | 1 | |
| Verbandkasten K, zusätzlich mit Beatmungshilfe) o d e r handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 13155 | DIN 14142 | 1 | |
| Explosionssgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen o d e r Handlampe (Ausführung nach Wahl des Bestellers) | DIN 14642 | 3 | |
| Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, mit Batterie | - | 4 | |
| BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk | - | 2 | |
| Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch (empfohlene Ausführung TL BAST) | - | 4 | |

| Gegenstand nach Tabelle 1 | Nach | Stückzahl | vorhanden |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Transportkasten 600 mm x 400 mm x 220 mm, aus nicht korrodierendem Material, mit Zurrurten und Befestigungsteilen für Pritsche nach Vereinbarung | - | 1 | |
| Brechwerkzeug nach Vereinbarung | - | 1 | |
| Feuerwehr-Werkzeugkasten | DIN 14881 | 1 | |
| Axt B 2 SB-A | DIN 7294 | 1 | |
| Bügelsäge B | DIN 20142 | 1 | |
| Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) | - | 1 | |
| Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form nach Vereinbarung | DIN 20127 | 1 | |
| Stechschaufel 5, Stiel 1300 nach DIN 20151 | DIN 20121 | 2 | |
| Stoßbesen mit Stiel, etwa 1400 mm lang | - | 2 | |
| Schleppstange, Länge ca. 2000 mm, mit Zugöse 40 nach DIN 74054-1 | - | 1 | |
| Gleitschutzketten | - | 4 | |
| <p>a) Anzahl der Warnwesten darf auf 1 reduziert werden, sofern Warnwirkung über Schutzkleidung sichergestellt</p> <p>b) Alternativ 2 tragbare Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 34A-183B</p> | | | |

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:

.....
Ort, Datum

.....
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat

Mindestausrüstung Zusatzbeladung Modul Wasserversorgung

- Ausgabe 05 / 2013 -

Grundlage: DIN 14555-22:2013-05

Redaktioneller Stand: 26.03.2015, SFS-R

Feuerwehr / Standort:

Fahrzeugtyp / Kennzeichen:

| Gegenstand nach Tabelle 2 | Nach | Stück- zahl | vorhanden |
|--|------------------|------------------------|------------------|
| Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 | 2 | |
| Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 | 100 | |
| Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch) | DIN EN ISO 14557 | 6 | |
| Saugkorb A | DIN 14362-1 | 1 | |
| Saugschutzkorb A (Draht) | - | 1 | |
| Standrohr 2B | DIN 14375 | 1 | |
| Sammelstück A-2B | DIN 14355 | 1 | |
| Verteiler BV o d e r BK nach Vereinbarung | DIN 14345 | 2 | |
| Übergangsstück B-C | DIN 14342 | 2 | |
| Schlauchabspernung B | - | 2 | |
| Mehrzweckleine | DIN 14920 | 2 | |
| Schlauchbrücke 2B-H oder vergleichbar | DIN 14820-1 | 12 | |
| Kupplungsschlüssel ABC | DIN 14822-2 | 5 | |
| Schlüssel B (Überflurhydrant) | DIN 3223 | 1 | |
| Schlüssel C (Unterflurhydrant) | DIN 3223 | 1 | |
| Paar Schachthaken (mit Kette) | - | 2 | |
| Schlauchbinde für Druckschlauch B | - | 10 | |
| BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk | - | 1 | |

| Gegenstand nach Tabelle 2 | Nach | Stückzahl | vorhanden |
|---|--------------|-----------|-----------|
| Tragkraftspritze PFPN 10-1000, mit Zubehör | DIN EN 14466 | 1 | |
| Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser | - | 10 | |
| Kanister 20, gefüllt mit 20 l Kraftstoff für Tragkraftspritze, mit Ausgussstutzen | DIN 7274 | 1 | |

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:

.....
Ort, Datum

.....
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat