

KRANGABELN MIT FEDERUNTERSTÜTZTEM SCHWERPUNKTAUSGLEICH



- Effizientes Handling unterschiedlichster Lasten wie z.B. Stein- oder Ziegelpakete, Gitterboxen oder von sonstigem Stückgut wird durch den einfachen federunterstützten Schwerpunktausgleich im Oberteil ermöglicht
- Variable Nutzhöhe von 1050 – 1650 mm in drei Stufen absteckbar
- Variabler Zinkenabstand von ca. 475 – 815 mm durch die leichtgängige, rostfreie Drehspindel
- Einfache Handhabung durch die Dimensionierung der PZP-V, da der Zinkenträger nie breiter als die Standardpalette ist, kann in zweiter Reihe geladen werden
- Die Außenkante der Gabelzinken entspricht der Gesamtbreite der Krangabel, so dass auch an Wänden abgestellte Paletten problemlos erfasst werden können
- Wartungsoptimiert durch die rostfreie Stahl-Kunststoff-Gleitführung im Oberteil

TECHNISCHE DATEN

Typ	Traglast (kg)	Nutzbare Höhe A (mm)	Zinkenlänge (mm)	Zinken- abstand Z (mm)	Zinken- querschnitt* (mm)	Schwerpunkt- abstand (mm)	Gewicht** (kg)
PZP150V	1500	1050 – 1650	980	475 – 815	80 x 35	500	130
PZP200V	2000	1050 – 1650	980	495 – 835	100 x 35	500	150
PZP250V	2500	1050 – 1650	980	490 – 830	90 x 40	500	210
PZP300V	3000	1050 – 1650	980	510 – 850	100 x 45	500	225
PZP150VL	1500	1050 – 1650	1150	495 – 835	100 x 35	600	165
PZP200VL	2000	1050 – 1650	1150	500 – 840	90 x 40	600	205
PZP250VL	2500	1050 – 1650	1150	510 – 850	100 x 45	600	230

* Breite x Höhe ** Gewicht ohne Rotator und Schutzkette

LIEFERUMFANG: Krangabel mit Schutzkette PZP-SK, 2-teiliges Ringgehänge

ANMERKUNG: Beim Handling von losem Material ist ein Schutzkorb oder Netz zur Lastsicherung zwingend vorgeschrieben (EN 13155). Der federunterstützte Schwerpunktausgleich tritt je nach Tragfähigkeit und Schwerpunktabstand bei eine Mindestpaketgewicht von 250 – 500 kg in Funktion.

ZUBEHÖR

Typ	Beschreibung
PZR450G-XX*	Rotator mit Zapfenanschluss für Traglast 4500 kg zur präzisen Drehung und Platzierung der Last
PZZR450-A**	Drehstarres Aufhängeglied mit Bolzen für Rotator mit Zapfenanschluss
PZZR450LH-XX*	Drehstarrer Lasthaken für Rotator mit Zapfenanschluss
PZPEX750-1	Verlängerung um 750 mm der Nutzhöhe bis 2 t, Zinkenlänge 980 mm
PZPEX750	Verlängerung um 750 mm der Nutzhöhe ab 2 t, Zinkenlänge 1150 mm

* bei Bestellung bitte Zapfendurchmesser angeben

** bei Bestellung bitte Modell der Krangabel angeben

TECHNISCHE ZEICHNUNG

